

PRODUCTBLAD

TACKY-ROOD EP2

Beschrijving

FullTank Tacky-Rood EP 2 is een met speciale toevoegingen versterkt smeervet waardoor het langer meegaat dan de conventionele vetten voor alle doeleinden. Zijn uitzonderlijk klevende eigenschappen zorgen er voor dat het weerstaat aan alle weersomstandigheden, waterprotectie en zelfs stoom. Dankzij de verschillende anticorrosie componenten verzekert dit product een optimale bescherming tegen roest.

Toepassing

Voor chassispunten, kogel- en kruiskoppelingen, vermindert het aantal na smerbeurten van commerciële voertuigen, grondverzetmachines en landbouwmachines.

Tevens voor lagers die tegelijkertijd onderworpen zijn aan lage snelheid en zware belastingen, schokbelastingen en slechte weersomstandigheden.

Eigenschappen

- Sterk hechtend op metalen oppervlakken.
- Prima bescherming tegen corrosie.
- Vermindert het aantal smerbeurten en zo ook het verbruik.
- Zeer goede mechanische weerstand aan hoge belastingen, aan wrijving en aan vochtigheid.
- Zeer goede weerstand tegen oxidatie en slijtage.

Analyse cijfers

Kleur			Rood
Structuur			Glad - klevend
Zeep type			Mixed soap
Consistentie	N.L.G.I.		2
Druppelpunt	ASTM D 566	°C	180
Penetratie bewerkt 60 slagen	ASTM D 217	mm/10 @	300
100.000 slagen		25°C	+11%
4-kogel las-test	ASTM D 2596	- kg	260
Viscositeit basisolie @ 40°C	ASTM D 445	mm ² /s (cSt)	220
@ 100 °C			17.5
Water washout	ASTM D 1264	%	2.5
Bleeding tendency	ASTM D 1742	%	2
Werktemperatuur		°C	-25 tot 130
Produkt classificatie	DIN 51825		KP2K - 20