

**Beschrijving**

Een hedendaagse multifunctionele olie voor landbouw- en grondverzet-machines, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additives zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- een sterk dispergerend en detergerend vermogen
- een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- een zeer sterke weerstand tegen oxidatie
- zeer goede EP-eigenschappen
- een hoge en stabiele viscositeitindex

**Toepassing**

Deze multifunctionele olie (\*) is ontwikkeld om één olie te gebruiken voor de smering van:

- benzinemotoren
- dieselmotoren (ook voor diesel-turbo's)
- transmissies (ook voor natte remmen)
- hydraulische systemen

(\*) z.g. *Super Tractor Oil Universal = STOU*

**Specificaties**

Performance level  
 API SF/CG-4/GL-4  
 ACEA E3, MIL-L-2104D  
 Ford M2C159-C  
 John Deere J27  
 Massey Ferguson CMS M1139/M1144/M1145  
 MB 227.1  
 ZF TE-ML 06B/07B  
 Allison C4  
 Cat TO-2  
 Ford M2C134-D  
 John Deere J20C  
 Massey Ferguson CMS M1135/M1143  
 NH 410B

**Typische  
standaardanalyses**

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,860
Viscositeit -25 °C, mPa.s	4730
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	70,60
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	11,40
Viscositeitindex	154
Vlampunt COC, °C	228
Vloeipunt, °C	-33
Total Base Number, mgKOH/g	11,3
Sulfaatgehalte, %	1,57