

Beschrijving

Een hedendaagse semi-synthetische, multifunctionele olie voor landbouw- en grondverzetmachines, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde en synthetische basisoliën, waaraan additives zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- een sterk dispergerend en detergerend vermogen
- een sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- een zeer sterke weerstand tegen oxidatie
- zeer goede EP-eigenschappen
- een hoge en stabiele viscositeitindex

Toepassing

Deze multifunctionele olie (*) is ontwikkeld om één olie te gebruiken voor de smering van:

- *benzinemotoren*
 - *dieselmotoren (ook voor diesel-turbo's)*
 - *transmissies (ook voor natte remmen)*
 - *hydraulische systemen*
- (*) z.g. *Super Tractor Oil Universal = STOU*

Specificaties

Performance level
API SF/CG-4/GL-4
ACEA E3, MIL-L-2104D
Massey Ferguson CMS M1144/M1145
MB 227.1
ZF TE-ML 06B/07B
Allison C4
Cat TO-2
Ford M2C134-D
John Deere J20C
Massey Ferguson CMS M1143

**Typische
standaardanalyses**

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,872
Viscositeit -25 °C, mPa.s	5320
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	85,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	13,40
Viscositeitindex	156
Vlampunt COC, °C	218
Vloeipunt, °C	-39
Total Base Number, mgKOH/g	11,3
Sulfaatgehalte, %	1,57