

PRODUCTBLAD

TOR TRUCK FLEET LSP 10W40

Productomschrijving

Deze Heavy Duty motorolie is gebaseerd op hoogwaardige 'low SAPS' additives in combinatie met speciaal geselecteerde basisoliën. Deze multigrade motorolie voldoet aan de meest recente eisen van autobouwers voor toepassing in de nieuwste, sneldraaiende viertakt dieselmotoren en heeft de volgende eigenschappen:

- voldoet aan of overtreft de eisen van de huidige lage emissie normen
- uitstekende koude start eigenschappen
- zeer goede 'shear stability'
- verbeterde weerstand tegen oxidatie
- uitstekende dispergerende eigenschappen, waardoor neerslag en 'sludge' beperkt blijven
- uitstekende eigenschappen tegen slijtage, corrosie en schuimvorming
- een lager oliegebruik

Toepassingsgebieden

Deze Heavy Duty motorolie is geschikt voor toepassing in zowel terreingebruik als op de weg. Deze motorolie draagt bij tot de lage uitlaatgasemissie en lage deeltjesuitstoot en bevordert daardoor de verlenging van de levensduur van uitlaatgaskatalysatoren en deeltjesfilters. Doordat deze motorolie voldoet aan de eisen van zowel Europese als Noord-Amerikaanse autobouwers heeft het brede toepassingsmogelijkheden. Dit product kan worden toegepast in Euro 5 en Euro 6 motoren met SCR uitlaatsystemen en in Euro 3 en Euro 4 motoren, indien voorgeschreven door de producent.

Specificaties

ACEA E6, E7, E8, E9, E11
API CK-4
Deutz DQC IV-18 LA
Mack EOS-4.5
MB-Approval 228.51
Renault VI RLD-3
Volvo VDS-4.5

Voldoet aan de eisen van:

Cat ECF-3
Cummins CES 20086
Detroit Diesel 93K222
JASO DH-2
MAN M 3477 / M 3775
MB 228.52 / 228.31
MTU Type 3.1
DAF Extended Drain
Iveco 18-1804 TLS E9

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,868
Viscositeit -25 °C, mPa.s	6150
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	98,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,30
Viscositeitsindex	150
Vlampunt COC, °C	224
Vloeipunt, °C	-39
Total Base Number, mgKOH/g	9,8
Sulfaatgehalte, %	0,98

Edition: 27-02-2023

Version: 1

Vermelde productwaarden zijn indicatieve typische waarden. FullTank BV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele druk- of zetfouten. Op al onze transacties zijn onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van toepassing.