

PRODUCTBLAD

UNIFLEET ULTRA 15W40

mei 2020

Beschrijving

Een benzine- en dieselmotorolie, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan uitgebalanceerde additieven zijn toegevoegd. Deze smeeroilie beschikt over de volgende eigenschappen:

- een zeer sterke detergerende werking voorkomt afzettingen in de motor
- een zeer sterke dispergerende werking verhindert de vorming van bezinksel en "sludge"
- een zeer sterk anticorrosie en antischuim vermogen
- een hoge en stabiele viscositeitindex
- een sterk antislijtage vermogen, zodat de slijtage aan zuigerveren en cilinderwand belangrijk wordt tegengegaan

Toepassing

Een motorolie geschikt voor benzine- en dieselmotoren zowel zonder als met turbo, onder zware bedrijfsomstandigheden in alle seizoenen. Dit product heeft een speciaal additieven pakket en is daardoor ook geschikt om te gebruiken bij dieselbrandstoffen met een relatief hoog zwavelgehalte. Dit product is geschikt voor toepassing in Euro 4 en Euro 5 motoren.

Specificaties

ACEA E7
 API CI-4/SL
 MB-Approval 228.3
 Mack EO-N, Renault VI RLD-2
 Volvo VDS-3
 Meets the requirements of
 Cat ECF-1-a/ECF-2
 Cummins CES 20077/20078
 Detroit Diesel 93K215
 Deutz DQC III-10
 Global DHD-1
 JASO DH-1
 Mack EO-M Plus
 MAN M 3275-1
 MTU Type 22

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,875
Viscositeit -20 °C, mPa.s	6730
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	110,50
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,60
Viscositeitindex	136
Vlampunt COC, °C	228
Vloeipunt, °C	-36
Total Base Number, mgKOH/g	11,1
Sulfaatgehalte, %	1,43