

PRODUCTBLAD

SUPER GEAR OIL 80W90

Productomschrijving

Dit is een minerale smeerolie voor mechanische overbrengingen, gebaseerd op hoogwaardige solvent geraffineerde basisoliën, waaraan speciale EP-additives zijn toegevoegd, teneinde de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- uitstekende weerstand tegen oxidatie
- zeer sterk anti-slijtage, anti-corrosie en anti-schuim vermogen
- laag stolpunt
- zeer goede EP-eigenschappen.

Toepassingsgebieden

Deze transmissie olie wordt gebruikt in de zwaarst belaste hypoid overbrengingen in achterbruggen, versnellingsbakken en in al die overbrengingen, waarin EP-gedoopte oliën worden voorgeschreven. Dit product is ook geschikt wanneer de volgende viscositeiten zijn voorgeschreven: SAE 90, 85W-90.

Specificaties

Performance level:

API GL-5

MIL-L-2105D

MAN 342 Typ M2

ZF TE-ML 05A/7A/12E/16B/16C/17B/19B/21A

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,899
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	150,50
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	15,20
Viscositeitsindex	102
Vlampunt COC, °C	214
Vloeipunt, °C	-27

01-11-2021

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typfouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier. Op al onze transacties zijn onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van toepassing.