

# PRODUCTBLAD

## ADBLUE® AUS 40

AUS 40 is een mix van 40% ureum in zuiver water. Het is een ureumoplossing ter vermindering van NOx in uitlaatgassen. Het product wordt geïnjecteerd in de uitlaatgassen van dieselmotoren om de NOx-uitstoot te verminderen.

### Opslag

AUS 40 moet worden opgeslagen in geïsoleerde roestvrijstalen of plastic tanks.

### Gebruik

Vul de AdBlue® in een speciale tank. Voeg de AdBlue® nooit rechtstreek toe aan de diesel.

### Eigenschappen (AdBlue®)

Ureum gehalte	40 %
Dichtheid 20°C	11083 - 11142 kg/m <sup>3</sup>
Refractie index 20°C	1.3932 - 1.3955
Alkaliteit	< 0,25 % (m/m)
Biureet	< 0,4 % (m/m)
Aldehyde	< 6,2 mg/kg
Onoplosbare residu	< 25 mg/kg
Phosphate	< 0,6 mg/kg
Aluminium	< 0,6 mg/kg
Calcium	< 0,6 mg/kg
Chroom	< 0,25 mg/kg
IJzer	< 0,6 mg/kg
Kalium	< 0,6 mg/kg
Koper	< 0,25 mg/kg
Magnesium	< 0,6 mg/kg
Natrium	< 0,6 mg/kg
Nikkel	< 0,25 mg/kg
Zink	< 0,25 mg/kg